SILICONE REFINER

LISCIANTE PER LA FINITURA DEL SILICONE FRESCO

ADATTO PER TUTTI I TIPI DI SIGILLANTI



A COSA SERVE

- Perfeziona la finitura della parte superficiale dei sigillanti, dopo l'applicazione nel giunto
- Facilita e modella la sigillatura di superfici lisce e giunti deformabili
- Permette un idoneo posizionamento del sigillante nel giunto, evitando la formazione di bolle d'aria

I VANTAGGI

- **TECHNOLOGIA RAPID DRY:** asciugatura ad azione rapida
- Compatibile con tutti i sigillanti in commercio
- Non lascia residui
- Rispetta tutte le superfici
- Elevata resa
- Non rovina profili in alluminio e acciaio
- Non fa schiuma
- Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete



RESA

RESA (750 ml):	
Per tutti i tipi di sigillanti	**fino a 350 metri lineari**

La resa è indicativa.

Confezioni

Flacone da 750 mL con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.
Una volta steso il sigillante, prima che lo stesso formi la pellicola superficiale, spruzzare **SILICONE REFINER** sul giunto.
Eseguire la finitura usando la spatola FILA più adatta all'angolatura del giunto.
Nel caso delle sagome radiali è consigliabile, dopo aver spruzzato nuovamente **SILICONE REFINER**, ripassare il sigillante per livellare eventuali imperfezioni.

Attenzione:
Verificare preventivamente la compatibilità del detergente con la tipologia di silicone scelto.